



 Lexmark™

**C2240**

Niezawodność.  
Bezpieczeństwo. Produktywność.



C2240



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

# Lexmark C2240

Ekran dotykowy z interfejsem e-Task, w który jest wyposażona drukarka Lexmark C2240, oddaje do użytku wiele aplikacji zwiększających wygodę i wydajność, a toner handlowy o wysokiej wydajności i narzędzia, które pozwalają ograniczyć jego zużycie, umożliwiają kontrolowanie wydatków związanych z drukowaniem kolorowym. Ponadto wszechstronny system podawania papieru gwarantuje drukowanie z szybkością do 37 str./min\*.



## Zawsze gotowe

- ▶ Procesor dwurdzeniowy 1 GHz oraz pamięć o pojemności 1 GB zapewniają drukowanie z szybkością do 37 str./min\*.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.
- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestoju.
- ▶ Kasetki handlowe z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 6000 kolorowych i 9000 czarno-białych stron\*\*.
- ▶ Drukuj w czerni nawet wtedy, gdy skończy się toner kolorowy.

## Drukowanie w kolorze, które daje możliwość ciągłego oszczędzania

- ▶ Kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów oraz technologia Colour Replacement Lexmarka gwarantują odpowiednie i profesjonalne rezultaty drukowania w kolorze na miejscu.
- ▶ Oszczędzaj toner dzięki zestawowi narzędzi, które pozwalają Ci samodzielnie decydować, kiedy chcesz drukować w kolorze.

## Pojemność wejściowa, która działa

- ▶ Dzięki niezawodnej obsłudze różnorodnych nośników drukarka obsługuje karton, małe nośniki oraz koperty zarówno przez tacę główną, jak i wygodny w użyciu podajnik jednoarkuszowy.
- ▶ Standardową pojemność wejściową 251 stron można zwiększyć do 1451 stron.

## Łatwa interakcja

- ▶ 10,9-centymetrowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task posiada aplikacje zwiększające wygodę i wydajność, a oprócz tego można dostosowywać go tak, aby spełniał wszystkie potrzeby.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików bez konieczności użycia komputera.
- ▶ Niewielkie rozmiary drukarki pozwalają na wygodne umieszczenie jej w dowolnym miejscu.
- ▶ Możliwość łatwego połączenia za pomocą sieci Ethernet, kabla USB lub prostych opcji druku mobilnego.

## Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka chroni Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów\*\*\*.



## Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

\* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku.

\*\*\* Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

# Lexmark C2240



- 1 C2240 z 10,9-centymetrowym, kolorowym ekranem dotykowym z interfejsem e-Task  
308 x 442 x 421 mm
- 2 Podwójna taca na 650 arkuszy  
133 x 424 x 416 mm
- 3 Taca na 550 arkuszy  
133 x 424 x 416 mm

Podstawa drukarki z regulacją wysokości (niepokazana)  
521 x 653 x 625 mm

Szafka obrotowa (niepokazana)  
263 x 476 x 600 mm

■ W standardzie  
■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje jedną opcjonalną podwójną tacę na 650 arkuszy lub jedną opcjonalną podwójną tacę na 650 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy z podwójną tacą na 650 arkuszy umieszczoną wyżej.  
Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE®, PANTONE® Goe™ i znaki towarowe Pantone, Inc. są własnością firmy Pantone, Inc. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

**Drukowanie**

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"
Szybkość druku: maks. <sup>6</sup>	mono: 37 str./min. / kolor: 37 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 9 sek. / kolor: < 7 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Dysk twardy	Option available
Zalecany nakład miesięczny <sup>2</sup>	1500 - 10000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>3</sup>	100000 str./miesiąc

**Materiały eksploatacyjne<sup>7</sup>**

Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>	Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o wydajności 6 000 stron, 9,000-page Black Cartridge
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. <sup>5</sup>	125,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>1</sup>	Zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 stron, Startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 3000 stron

**Obsługa papieru**

Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 125 arkuszy, Integrated Duplex, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze
Opcje obsługi papieru	550-Sheet Tray, Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	125 arkuszy / 125 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Etykiety winylowe, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Obsługiwane rozmiary nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, C5 Envelope, DL Envelope, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

**Inne<sup>4</sup>**

Interfejsy standardowe	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Type A)
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n, Marknet N8372 WiFi Option
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 51 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

<sup>1</sup>Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor. <sup>2</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>3</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.